

VMC DE FLUXO ÚNICO POR INSUFLAÇÃO



GUIA DE SELEÇÃO

	PUREVENT	URBAN	CUBE	LOFTY	WALLY	CAVE
						
TRATAMENTO	Qualidade do ar e humidade			Humidade		
MERCADO	Nova construção e renovação			Renovação		
INSTALAÇÃO	Sótão	Área habitacional	Sótão	Sótão	Área habitacional	Cave
SUPERFÍCIE MÁXIMA RECOMENDADA	300 m ²	100 m ²	140 m ²	120 m ²	70 m ²	140 m ²
CAUDAL MÁXIMO	350 m ³ /h	201 m ³ /h	200 m ³ /h	176 m ³ /h	108 m ³ /h	210 m ³ /h
FILTRAGEM INCLUÍDA (outras opções disponíveis)	Partículas finas F7 - ePM1 55%			Pólen G4 - ePM10		Pólen G4 - Coarse 65%
COMANDO	Higrorregulável + opção de CO ₂			Caudal ajustável + comando em função da temperatura do sótão	Caudal ajustável + comando em função da temperatura de sobragem	Caudal fixo ajustável
PRÉ-AQUECIMENTO	SIM 9 temperaturas possíveis de 12 a 20°C			SIM 16 temperaturas possíveis de 5 a 20°C		NÃO
ACOPLAMENTOS ENERGÉTICOS	SIM ar/água e ar/ar	NÃO	SIM ar/ar	NÃO		
COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO	Através da aplicação móvel VMI+			Através de um menu integrado na unidade		Através de um potenciômetro integrado na unidade
	P. 10	P. 22	P. 24	P. 28	P. 30	P. 27