



Le API est un **extracteur d'air multifonctions et connecté** qui peut se transformer en **répartiteur de chaleur**. Doté d'un **fonctionnement continu ou ponctuel**, de **capteurs de lumière et d'humidité**, il est adapté aux **salles de bain et WC** comme aux **habitats mobiles** : camping-cars, mobil-homes, bateaux.

SES POINTS FORTS

- > **Deux-en-un** : fonctionnement permanent ou intermittent
- > **Pilotage sur mesure** grâce à ses capteurs de lumière et d'humidité
- > **Fonction transfert de chaleur / fraîcheur inédite**

Désignation	Référence
API - Blanc	1302.0051
API - Noir	1302.0052



DESCRIPTION

- > Ø 100 mm
- > Installation mur ou plafond
- > Corps en ABS
- > Moteur très basse consommation, silencieux et déclinable pour faciliter l'entretien
- > 3 vitesses préréglées (30, 60 ou 95 m³/h) ou réglage manuel entre 30 et 95 m³/h via l'application VA CONNECT
- > L'extracteur fonctionne soit de manière continue, soit de manière intermittente.
- > Il dispose de différentes options de fonctionnement :
 - Mode permanent activable tous les jours, seulement les jours en semaine ou uniquement le week-end
 - Détection d'humidité avec 3 seuils de déclenchement possibles
 - Détection de lumière avec 3 seuils de déclenchement possibles, minuterie et temporisation
 - Plage horaire silencieuse
- > Il possède également une fonction aération : si les capteurs n'ont détecté aucun changement depuis 12h, l'extracteur élève automatiquement son débit pendant 30, 60 ou 90 minutes pour renouveler l'air de la pièce.
- > L'extracteur possède enfin un mode transfert de chaleur / fraîcheur, qui s'active à un seuil de température réglable entre 15 et 35°C. Idéal pour distribuer la chaleur d'un poêle ou d'une cheminée vers une autre pièce ou faire circuler l'air frais d'une pièce climatisée vers une autre.
- > Paramétrage sur-mesure via l'application mobile VA CONNECT (connexion Bluetooth)
- > 2 alimentations : 100-240V AC pour un usage salle de bain ou 12V DC pour une installation dans des habitats nomades (camping-cars, mobil-homes, bateaux...)
- > Coloris blanc ou noir mat

DIMENSIONS

Poids : 380 g

60 mm
21 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

Ø 99 mm

Ø 177 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Débit maximum : 110 m³/h
- > Puissance du moteur maximum : 4 W
- > Tension : 100-240V AC 50-60 Hz ou 12V DC
- > Classement de l'extracteur : IP44
- > Températures limites d'utilisation : 5°C / 50°C



PERFORMANCES

Débit max.	110 m³/h
Pression max.	25 Pa
Puissance	4 W
Pression acoustique	17-20 dB(A) ⁽¹⁾

⁽¹⁾ mesurée à 3 m, à faible vitesse

CONTENU DU CARTON

Désignation	Quantité
Extracteur	1
Collerette Ø 100 mm	1

ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Kit traversée de cloison, grille et clapet inclus Ø 100 mm	105.0017
Clapet anti-retour Ø 100 mm 	1304.0041

